

化学防護服ウルチテック1800丁 **Protective ClothingP**



防護服(タイプ4,5,6) ウルチテック 1800T

油、化学薬品、血液、感染性飛翔物に対応したタイプ4,5,6に 準拠した防護服。従来品比15%*軽量モデル (*当社製品)

特殊加工のポリプロピレンと通気性フィルムで感染性飛翔物、血液、油を浸透させず、縫い 目にシールを施すことで防護性を確保しつつ、身体から発する熱や水蒸気を放散します。 作業効率を重視した3ピース構造で、フードは首の動きを妨げません。

腰廻りはゴムが縫いつけてあることで身体に沿って引き締められたスリム設計。

股下部は柔軟性と強度が両立した独自の縫製スタイルで、安全に作業を行えます。

手首と足首部にもゴムが縫い込まれ密閉度を高めています。







頭部が3か所縫い合わされている ため、首を回した時にストレスが掛 かりません。

手首、足首、腰廻りに伸縮性のあるゴム(ラッ テクス不使用)が縫い込まれ、タイトに体に フィットします。


股下部分は動きやすく、擦れに強い独自縫製。





カラー	白		(3) (4) (8)		
生地	BWF	\triangle			
材質	ポリプロピレン・ポリエチレンフィルム	Type 4-B Type 5-B Type 6-B	EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126		
基本重量	53gsm				
材質試験	試験方法	結果 Class			
耐摩耗性	JIST8115	Pass 10回以上	Class 1		
屈曲強度	JIST8115	Pass 5000回以上	Class 3		
引き裂き強度 縦方向	JIST8115	48N	Class 2		
横方向	JIST8115	24N	Class 2		
引張り強度 縦方向	JIST8115	77N	Class 1		
横方向	JIST8115	42N	Class 1		
突刺強さ	JIST8115	8N	Class 1		
破裂強さ	JIST8115	55.2kPa	Class 1		
耐水度	JIS L1092A法	≧2000mm	-		
透湿度	JIS L 1099 B-1法	356g/m2•h	-		
難燃性	EN13274-1	Pass	-		
縫合部強度	ISO 13935-2	>75N	Class 3		
Ph値	EN ISO 3071	Pass	-		
帯電防止性能	EN 1149-5	Pass	-		
耐透過性能 18%硫酸	JIST8115 (EN6529)	70.4分	Class 3		
耐透過性能(縫合部)18%硫酸	JIST8115 (EN6529)	55.2分	Class 2		
耐液体浸透性 30%硫酸	JIST8115 (EN6530)	浸透指数 0.0	Class 3		
耐液体反発性 30%硫酸	JIST8115 (EN6530)	反発指数 98.1	Class 3		
耐液体浸透性 10%水酸化ナトリウム	JIST8115 (EN6530)	浸透指数 0.0	Class 3		
耐液体反発性 10%水酸化ナトリウム	JIST8115 (EN6530)	反発指数 97.5	Class 3		
感染性物質に対する防護	EN 14126	Pass	_		
血液及び体液との接触(人工血液テスト)	ISO 16603	Pass	Class 6		
血液及び体液との接触(ウイルステスト)	ISO 16604	Pass	Class 1		
医療器具の細菌に対する耐浸透性の試験	ISO 22610	Pass	Class 6		
エアロゾルに対する浸透性の試験	ISO 22611	Pass	Class 3		
乾燥病原菌浸入に対する耐性試験	ISO 22612	Pass	Class 3		
完成品の性能試験	試験方法	結果	Class		
スプレー防護用密閉服	EN 14605:2005	Pass	タイプ 4		
微粒子防護用密閉服	EN ISO 13982-1:2004	Pass	タイプ 5		
		_			





縫い目にシールを貼り、 防護性能を高めています。

生地は特殊フィルムで、外からの 侵入を抑え、身体からの熱を放散 させます。

サイズ	胸囲 (cm)	身長 (cm)
М	92 - 100	170 - 176
L	100 - 108	176 - 182
XL	108 - 116	182 - 188
2XL	116 - 124	188 - 194
3XL	124 - 132	194 - 200

製品型番	ウルチテック 1800T
素材	生地 : BWF 53gsm
	ジッパー:メタル
	伸縮ゴム:ネオプレンゴム(非ラッテクス)
サイズ	別表
使用期限	製造後5年以内
安全規格	タイプ4,5,6, JIS T8115適合タイプ
出荷単位	50着/1箱
原産国	中国

商品名	商品番号	サイズ	入数	定価	滅菌	備考
防護服 ウルチテック 1800T	U-1800TJP 白	M、L、XL、 2XL、3XL	50 枚 / 箱	オープン価格	-	ご注文時はサイズを 指定ください

タイプ 6

詳しくは弊社営業担当者までお尋ねください。

DISPOSABLE MEDICAL PRODUCTS [本社営業部]

EN 13034:2005

EN 1073-2: 2002

ミスト防護用密閉服

放射性粉塵に対する防護

Pass

〒 503-0856 岐阜県大垣市新田町 4 丁目 45 番地

TEL: 0584 (87) 1020

【東京支店】

〒 113-0033 東京都文京区本郷 3-32-5 第二 KS ビル 4 F

TEL: 03 (3813) 2463