



# 化学防護服ウルチテック1800N

## Protective Clothing



### 製品仕様書

## 化学防護服 ULTITEC 1800N

フィルムラミネート不織布生地で、粉じんと低レベルの液体飛沫に対する防護性能を有しながら、軽量で快適な着心地が特徴です。作業効率を考え、ハードな作業がし易いようにデザインされた信頼性の高い防護服です。



頭部の生地が縫い合わされているため、首を回した時にストレスが掛かりません。

手首、足首、腰週りに伸縮性のあるゴム（ラテックス不使用）が縫い込まれ、タイトに体にフィットします。

適合規格			
JIS T8115 Type 5&6 (浮遊固体粉じん防護用密閉服/ミスト防護用密閉服)			
欧州規格 EU 2016/425 カテゴリー3			
EN 1073-2 (放射性粉じんに対する防護) Class 1			
材質試験	試験方法	結果	クラス
摩耗強さ	JIS T8115	>10回	Class 1
屈曲強さ	JIS T8115	>5,000回	Class 3
引裂強さ	JIS T8115	縦: 48N 横: 24N	Class 2
引張強さ	JIS T8115	縦: 77N 横: 42N	Class 1
突刺強さ	JIS T8115	8N	Class 1
破断強さ	JIS T8115	55.2kPa	Class 1
縫合部強さ	JIS T8115	>125N	Class 4
帯電防止性能	EN 1149-5	Pass	-
pH値	BS 3266	Pass	-
難燃性	EN 13274-4	Pass	-
耐水度	JIS L1092 A法	≥2000mm	-
耐液体浸透性	JIS T8115	30%硫酸: 浸透指数 0.0	Class 3
耐液体反発性	JIS T8115	30%硫酸: 反発指数 98.1	Class 3
感染性物質に対する防護 (EN 14126)	ISO 16603	Pass to 20kPa	Class 6
	ISO 16604	Pass to 0.0kPa	Class 1
	ISO 22610	No penetration	Class 6
	ISO/DIS 22611	No penetration	Class 3
	ISO 22612	No penetration	Class 3

サイズ	胸囲 (cm)	身長 (cm)
M	92 - 100	170 - 176
L	100 - 108	176 - 182
XL	108 - 116	182 - 188
2XL	116 - 124	188 - 194
3XL	124 - 132	194 - 200

製品型番	ULTITEC 1800N
内容	防護服1枚/袋
材質	生地: ポリプロピレン、ポリエチレン (53gsm) ジッパー: メタル ゴム: クロロプレンゴム (ラテックスフリー)
色	ホワイト
サイズ	別表
使用期限	製造後5年以内
規格	JIS T8115 タイプ 5&6 欧州規格EU2016/425 カテゴリー3
出荷単位	50着/1箱
原産国	中国

商品名	商品番号	サイズ	入数	定価	滅菌	備考
防護服 ウルチテック 1800N	U-1800N-JP 白	M、L、XL、 2XL、3XL	50 枚 / 箱	オープン価格	-	ご注文時はサイズを 指定ください

詳しくは弊社営業担当者までお尋ねください。

DISPOSABLE MEDICAL PRODUCTS  
**HEILBART**  
ハイルバート

◆営業本部  
〒503-0856 岐阜県大垣市新田町4-45番地  
TEL 0584-87-1020 FAX 0584-87-1029  
◆東日本営業所  
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-5 スリーワンビル 802  
TEL 045-534-6809 FAX 045-534-6819