



化学防護服ウルチテック1800T Protective Clothing P

防護服(タイプ4,5,6) ウルチテック 1800T



油、化学薬品、血液、感染性飛翔物に対応したタイプ4, 5, 6に準拠した防護服。従来品比15%*軽量モデル (*当社製品)

特殊加工のポリプロピレンと通気性フィルムで感染性飛翔物、血液、油を浸透させず、縫い目にシールを施すことで防護性を確保しつつ、身体から発する熱や水蒸気を放散します。

作業効率を重視した3ピース構造で、フードは首の動きを妨げません。

腰廻りはゴムが縫いつけてあることで身体に沿って引き締められたスリム設計。

股下部は柔軟性と強度が両立した独自の縫製スタイルで、安全に作業を行えます。

手首と足首部にもゴムが縫い込まれ密閉度を高めています。




頭部が3か所縫い合わされているため、首を回した時にストレスが掛かりません。



手首、足首、腰廻りに伸縮性のあるゴム(ラテックス不使用)が縫い込まれ、タイトに体にフィットします。
股下部分は動きやすく、擦れに強い独自縫製。

Uibtec1800T 性能表		取得済み安全規格基準		
JIS T8115 適合タイプ	タイプ 4, 5 & 6			
欧州基準	EU 2016/425 カテゴリー3			
カラー	白			
生地	BWF			
材質	ポリプロピレン・ポリエチレンフィルム			
基本重量	53gsm			
材質試験	試験方法	結果	Class	
耐摩耗性	JIST8115	Pass 100回以上	Class 1	
耐屈強度	JIST8115	Pass 5000回以上	Class 3	
引き裂き強度	縦方向	JIST8115	48N	Class 2
	横方向	JIST8115	24N	Class 2
引張り強度	縦方向	JIST8115	77N	Class 1
	横方向	JIST8115	42N	Class 1
突刺強さ	JIST8115	8N	Class 1	
破断強さ	JIST8115	55.2kPa	Class 1	
耐水度	JIS L1092A法	≧2000mm	-	
透湿度	JIS L 1099 B-1法	356g/m ² ・h	-	
難燃性	EN13274-1	Pass	-	
縫合部強度	ISO 13935-2	>75N	Class 3	
Ph値	EN ISO 3071	Pass	-	
帯電防止性能	EN 1149-5	Pass	-	
耐透過性能(10%硫酸)	JIST8115 (EN6529)	70.4分	Class 3	
耐透過性能(縫合部)10%硫酸	JIST8115 (EN6529)	55.2分	Class 2	
耐液体透過性 30%硫酸	JIST8115 (EN6530)	透過指数 0.0	Class 3	
耐液体反応性 30%硫酸	JIST8115 (EN6530)	反応指数 98.1	Class 3	
耐液体透過性 10%水酸化ナトリウム	JIST8115 (EN6530)	透過指数 0.0	Class 3	
耐液体反応性 10%水酸化ナトリウム	JIST8115 (EN6530)	反応指数 97.5	Class 3	
感染性物質に対する防護	EN 14126	Pass	-	
血液及び体液の透過(人工血液テスト)	ISO 16603	Pass	Class 6	
血液及び体液の透過(ウイルステスト)	ISO 16604	Pass	Class 1	
気管挿管の漏れに対する耐透過性の試験	ISO 22610	Pass	Class 6	
エアゾールに対する透過性の試験	ISO 22611	Pass	Class 3	
乾燥気流透過率に対する耐性試験	ISO 22612	Pass	Class 3	
完成品の性能試験	試験方法	結果	Class	
スプレー防護用密閉服	EN 14605:2005	Pass	タイプ 4	
微粒子防護用密閉服	EN ISO 13962-1:2004	Pass	タイプ 5	
ミスト防護用密閉服	EN 13034:2005	Pass	タイプ 6	
放射性粉塵に対する防護	EN 1073-2 : 2002	-	Class 3	



縫い目にシールを貼り、防護性能を高めています。

生地は特殊フィルムで、外からの侵入を抑え、身体からの熱を放散させます。

サイズ	胸囲 (cm)	身長 (cm)
M	92 - 100	170 - 176
L	100 - 108	176 - 182
XL	108 - 116	182 - 188
2XL	116 - 124	188 - 194
3XL	124 - 132	194 - 200

製品型番	ウルチテック 1800T
素材	生地 : BWF 53gsm ジッパー:メタル 伸縮ゴム:ネオプレンゴム(非ラテックス)
サイズ	別表
使用期限	製造後5年以内
安全規格	タイプ4,5,6, JIS T8115適合タイプ
出荷単位	50着/1箱
原産国	中国

商品名	商品番号	サイズ	入数	定価	滅菌	備考
防護服 ウルチテック 1800T	U-1800JP 白	M, L, XL, 2XL, 3XL	50 枚 / 箱	オープン価格	-	ご注文時はサイズを指定ください

詳しくは弊社営業担当者までお尋ねください。

DISPOSABLE MEDICAL PRODUCTS
HEILBART
ハイルバート

◆営業本部
〒503-0856 岐阜県大垣市新田町 4-45 番地
TEL 0584-87-1020 FAX 0584-87-1029
◆東日本営業所
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-20-5 スリーワンビル 802
TEL 045-534-6809 FAX 045-534-6819